



Komora grzewcza CALDERA 70

Opis produktu

Funkcjonalności:

- Szybkie ogrzewanie wsadu dzięki wymuszonemu obiegowi powietrza
- Obudowa ze stali nierdzewnej, szlifowanej, wewnątrz ze stali nierdzewnej
- Jasne, energooszczędne oświetlenie komory diodami LED i hartowana szyba w drzwiach umożliwiając doskonałą widoczność wewnątrz komory
- Teleskopowe szuflady, zamiast półek, zapobiegające wypadaniu zawartości
- Możliwość postawienia komory na stoliku ze stali nierdzewnej – opcja

Bezpieczeństwo:

- Bezpieczny zakres temperatury od **+35°C do +42°C**, regulacja temperatury co 1°C. Alarm wizualny i dźwiękowy po przekroczeniu zadanej temperatury o 2°C. Niezależne zabezpieczenie temperaturowe powyżej 45°C (zabezpieczenie przed przegrzaniem) klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880
- Alarm otwartych drzwi (aktywujący się po minucie od otwarcia drzwi)
- Wyświetlacz parametrów pracy typu LED, widoczny z odległości 4m
- Zamknięcie drzwi komory na kluczyk – ochrona wkładu przed niepowołanym dostępem
- Zabezpieczenie przed zmianą ustawień serwisowych przez osoby nieupoważnione
- Archiwizacja parametrów pracy komory przez okres 1 roku (przy zapisie co 15 minut)

Dane Techniczne

MODEL:	CALDERA 70
obieg powietrza:	wymuszony
pojemność komory [l]	68
pojemność użytkowa komory [l]	68
sterownik	mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED
TEMPERATURA	
zakres temperatury pracy [C°]	+35...+42
regulacja temperatury co... [C°]	1
ochrona nadtemperaturowa	klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880
KOMORA	
drzwi	drzwi z oknem wizyjnym
materiał komory	stal nierdzewna zg. z DIN 1.4301
materiał obudowy	stal nierdzewna szlifowana
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]	
szerokość A	550
wysokość B	640
głębokość C	520
wymiary komory [mm]	
szerokość D	450
wysokość E	410
głębokość F	380



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE

ilość szuflad	1
maksymalne obciążenie szuflady [kg]	20
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	20
waga urządzenia [kg]	32
zasilanie	230V 50Hz
moc znamionowa [W]	250
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO-APARATURA
powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)	