Eres Medical Sp. z o.o.
Płouszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 15 NL

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- L-licznik z mikroprocesorem, bez wyświetlacza z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika. Ten typ licznika montuje się w lampach bezpośredniego działania.
- sposób montażu: N - uniwersalna (ścienno-sufitowa)
- dzięki tej lampie bakteriobójczej podniosą Państwo poziom czystości mikrobiologicznej
- emitowane promienowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm
- podczas używania tej lampy następuje nieodwracalna dezaktywacja wirusów, pleśni, grzybów oraz drobnoustrojów
- cel: skuteczna dezynfekcja powietrza i powierzchni
- odbłyśnik: element ten jest wykonany z auluminium, co gwarantuje jego najwyższą jakość
- przeznaczenie: tę lampę bakteriobójczą stosuje się w instytutach medycznych, szpitalach oraz przychodniach, a ponadto w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- skuteczność tej lampy potwierdzono podczas badań; świadczą o niej również liczne certyfikaty

W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem i metodami stosowania lamp bakteriobójczych, należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Aby odpowiednio dobrać ilość i moc lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania, należy prawidłowo ocenić wiele parametrów pomieszczenia, między innymi:
- jego kształt i wysokość;
- stopień wilgotności i wysokość temperatury;
- wielkość współczynnika odbicia powierzchni (w tym przypadku: ścian);
- procent zapylenia powietrza;-rodzaj i odporność drobnoustrojów.

Wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej można osiągnąć, stosując:
- lampę 15W na pow. do 8 m^2
- lampę 2x15W na pow. do 12 m^2
- lampę 30W na pow. do 15 m^2
- lampę 2x30W na pow. do 22 m^2

Zaleca się, aby włączać lampy w pomieszczeniach o standardowej wysokości (do 3m) na około 2-8 godzin dziennie, a przed zabiegami na 15 do 20 minut.

Ten rodzaj lampy bezpośredniego działania doskonale sprawuje się w gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz w szpitalach.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 18 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 1x15W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 0,9 W / m^2
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m^2
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 500 x 85 x 135 mm

- masa kopuły: 2 kg
- długość wysięgnika: 120 mm
- typ licznika: bez wyświetlacza