Eres Medical Sp. z o.o.
Płouszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna NBVE 110/55 N



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: N - uniwersalna (ścienno-sufitowa)
- właściwości energooszczędne pozwalają ograniczyć koszty energii elektrycznej nawet o 300 zł
- zewnętrzny promiennik bezpośredniego działania umożliwia dezynfekcję całego pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników sali/gabinetu
- dwufunkcyjność: poza promiennikiem zewnętrznym lampa została wyposażona także w promienniki wewnętrzne, które umożliwiają uruchamianie urządzenia podczas gdy personel i pacjenci znajdują się w jego wnętrzu
- wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C sprawia, że szkodliwe promieniowanie emitowane przez promienniki wewnętrzne nie wydostaje się na zewnątrz
- urządzenie przeszło specjalistyczne testy w laboratorium mikrobiologicznym
- podczas użytkowania tej dwufunkcyjnej przepływowej lampy bakteriobójczej mają Państwo gwarancję stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza
- przeznaczenie: urządzenie doskonale sprawdza się w przedszkolach i żłobkach, na blokach operacyjnych, w salach chorych, laboratoriach, izbach przyjęć, poczekalniach, korytarzach i wszelkich skupiskach ludzi
- obudowa z blachy kwasoodpornej zwiększa właściwości dezynfekcyjne
- najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami

Przepływowe lampy bakteriobójcze dwufunkcyjne znajdują zastosowanie w miejscach takich jak:

- przedszkola;
- żłobki:
- przychodnie:
- przedszkola
- sale chorych;
- gabinety lekarskie:
- szpitale (w tym: bloki operacyjne):
- branża hotelarska, gastronomiczna:
- budynki przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego.

Dwufunkcyjność tego urządzenia wynika z tego, że konstrukcja tej lampy oparta jest o dwa promienniki. Model zewnętrzny skutecznie dezaktywuje bakterie, wirusy i grzyby w pomieszczeniu, w którym nikt nie przebywa. Podczas obecności personelu i klientów czy też chorych można uruchamiać wyłącznie promienniki wewnętrzne, które co prawda emitują promieniowanie o długości fali 253 nm, ale nie wydostaje się ono na zewnątrz. Jest więc zupełnie bezpieczne dla człowieka. O sprawności systemu wewnętrznej dezynfekcji powietrza decyduje wentylator, dzięki któremu możliwy jest obieg powietrza przez lampę bakteriobójczą.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 145 W
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 µW/cm^2
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m^3/h

- dezynfekowana kubatura: 45-90 m^3
- zasięg działania lampy: 18-36 m^2
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm
- wymiary: 1190 x 285 x 145 mm
- masa: 9,5 kg