Eres Medical Sp. z o.o.
Płouszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE 60 N



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: N- uniwersalna (ścienno-sufitowa)
- znaczne obniżenie poboru mocy z sieci pozwala zaoszczędzić od 200 do 300 zł. Rozbieżność tej kwoty wynika z różnego czasu eksploatacji lamp
- jest to przepływowa lampa bakteriobójcza przeznaczona do dezynfekcji powietrza w obecności personelu i pacjentów
- wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C
- gwarancja stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza
- przeznaczenie: blok operacyjny, sale chorych, laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze i wszelkie skupiska ludzi. Uogólniając, wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej i jednocześnie gdzie muszą przebywać ludzie
- rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, co gwarantuje łatwość dezynfekcji i mycia lampy
- szczelność urządzenia zapewnia pełne bezpieczeństwo personelu
- wymiana filtru powietrza: bardzo łatwa, bez konieczności używania narzędzi
- wszelkie wymagane certyfikaty

Przeznaczenie lampy NBVE 60 N:

Stosowanie energooszczędnych przepływowych lamp bakteriobójczych serii NBVE jest jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji. Nowoczesna budowa lamp serii NBVE zapewnia, iż szkodliwe promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz urządzenia, a więc stosowanie lamp serii NBVE podczas pobytu pacjentów oraz personelu w pomieszczeniach jest bezpieczne. Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm. Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje.

Ze względu na dużą skuteczność działania energooszczędne lampy bakteriobójcze serii NBVE wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest sterylność, a od czystości mikrobiologicznej zależy jakość usług oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Zakres zastosowania to między innymi:

- szpitale (bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, sale chorych, izby przyjęć, izolatki, brudowniki
- przychodnie (gabinety lekarskie i zabiegowe)
- laboratoria
- apteki
- przemysł farmaceutyczny, spożywczo-przetwórczy, kosmetyczny
- hotelarstwo i gastronomia
- żłobki, przedszkola

Proces oczyszczania powietrza poprzez energooszczędne lampy przepływowe serii NBVE polega na wymuszonym obiegu powietrza przez komorę dezynfekcyjną, w której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Przepływ ten realizowany jest dzięki wbudowanemu w lampie wentylatorowi.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- energooszczędne - pobór mocy: 85 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 132 m^3/h

- dezynfekowana kubatura: 25-50 m^3/h
- zasięg działania lampy: 10-20 m^2
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
- wymiary: 1190 x 215 x 145 mm
- masa: 8,5 kg